PINO ÚNICO

TELESIS A Hitachi Group Company	Recursos	Utilidade	Janela de marcação (mm)	Velocidade máxima de marcação	Profundidade da marcação (mm)	Altura máxima de caracteres (mm)	Resolução máxima	Capacidade de Marcação de Logotipo/2D	Tecnologia Floating Pin	Montagem	Controladores Disponíveis
TMP1700	Esse cavalo de batalha industrial comprovado é um item básico do setor e continua a impressionar.	Modelo comprovado em campo Altamente funcional Confiabilidade incomparável.	38 mm x 63 mm	5 caracteres/seg	0,076 - 0,305 mm	38 mm	200 DPI	Sim	Sim	Fixa padrão Portátil opcional	Botão fixo (TMC470) Tela de toque (TMC520) Merlin III c/ PC
TMP4750H	Este marcador portátil leve oferece potência e profundidade notáveis.	Marcação VIN Marcação extra profunda Espaços escuros.	40 mm x 140 mm	4 caracteres/seg	0,03 - 0,45 mm	140 mm	200 DPI	Sim	Sim	Portátil padrão Fixa Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC
TMP4750F	Este marcador é uma versão de bancada do TMP4750HH, leve oferece potência e profundidade notáveis.	Marcação VIN Marcação extra profunda Espaços escuros.	40 mm x 140 mm	4 caracteres/seg	0,03 - 0,45 mm	140 mm	200 DPI	Sim	Sim	Fixa Padrão Portátil Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC
TMP4210	O TMP4210 é um marcador portátil incrivelmente leve e compacto.	Para alta produção Restrições de espaço Fácil de usar.	13 mm x 51 mm	4 caracteres/seg	0,03 - 0,33 mm	12,7 mm	200 DPI	Sim	Sim	Portátil padrão Fixa Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC
TMP3200	Uma janela de marcação de tamanho generoso é a diferencia desse marcador de Micropercussão.	Marcação rápida Para espaço restrito Construção robusta.	100 mm x 150 mm	4 caracteres/seg	0,03 - 0,33 mm	101,6 mm	200 DPI	Sim	Sim	Fixa padrão Portátil Opcional	Botão fixo (TMC470) Tela de toque (TMC520) Merlin III c/ PC
TMP6100	O modelo robótico fornece marcas precisas e facilita o posicionamento das peças.	Aplicações grandes Marcação cilíndrica Aplicações médicas.	152 mm x 305 mm	2 caracteres/seg	0,02 - 0,45mm	152,4 mm	200 DPI	Sim	Sim	Fixa padrão	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC

INTERSYS®
Soluções em Codificação e Rastreabilidade Industrial

RISCAGEM

TELESIS A Hitachi Group Company	Recursos	Utilidades	Janela de Marcação	Velocidade de Marcação
SC2000	Pode ser integrado facilmente a uma ampla variedade de aplicações manuais e automatizadas em linha Marcação praticamente silenciosa O pino penetra sem perfuração Produz logotipos nítidos e também texto.	O SC2000 é um ótimo marcador compacto de baixo ruído para marcação contínua de caracteres e símbolos legíveis por humanos.	2,95 in x 1,57 in (75 mm x 40 mm)	Caracteres de 3 mm (0,125 in) até 2 caracteres/segundo
SS3700	Pode ser integrado facilmente a uma ampla variedade de aplicações manuais e automatizadas em linha Marcação praticamente silenciosa O pino penetra sem perfuração Produz logotipos nítidos e também texto.	O SS3700 foi habilmente projetado com uma grande janela de marcação e cria marcações profundas e rápidas com um servomotor.	2 in x 6 in (50,8 mm x 152,4 mm)	Caracteres de 7 mm (0,276 in) até 4 caracteres/segundo
SC5000	Pode ser integrado facilmente a uma ampla variedade de aplicações manuais e automatizadas em linha Marcação praticamente silenciosa O pino penetra sem perfuração Produz logotipos nítidos e também texto.	Sendo um marcador de gravação poderoso, o SC5000, destinado a serviços pesados, possui uma grande janela de marcação e pode criar marcações extra profundas e largas.	2,5 in x 7,5 in (63 mm x 190 mm)	Velocidade de marcação Caracteres de 3 mm (0,125 in) até 2 caracteres/segundo

ELÉTRICA

	Recursos	Utilidade	Janela de marcação (mm)	Velocidade máxima de marcação	Profundidade da marcação (mm)	Altura máxima de caracteres (mm)	Resolução máxima	Capacidade de Marcação de Logotipo/2D	Tecnologia Floating Pin	Controladores Disponíveis
BM320	Uma máquina de nível básico para aplicações de bancada e marcação independente.	Orçamentos menores Não requer ar Grande valor.	101 mm x 152,4 mm	3 caracteres/segundo	0,03 - 0,46 mm	101,6 mm	75 dpi	Sim	Não	Botão fixo (BM470) Tela de toque (TMC520) Merlin III c/ PC
BM460	Uma máquina totalmente programável de nível básico, excelente para marcação portátil.	Orçamentos menores Não requer ar Grande valor.	25 mm x 101 mm	3 caracteres/segundo	0,03 - 0,25 mm	25,4 mm	80 dpi	Sim	Não	Botão fixo (BM470) Tela de toque (TMC520)

INTERSYS®
Soluções em Codificação e Rastreabilidade Industrial

MÚLTIPLOS PINOS

TELESIS A Hitachi Group Company	Recursos	Utilidade	Janela de marcação (mm)	Velocidade máxima de marcação	Profundidade da marcação (mm)	Altura máxima de caracteres (mm)	Resolução máxima	Capacidade de Marcação de Logotipo/2D	Tecnologia Floating Pin	Montagem	Controladores Disponíveis
TMM4200	Um marcador de vários pinos ergonômico compacto e exclusivo é incrivelmente rápido.	Espaço restrito Punho confortável Faz marcações rápidas.	12,7 mm x 50,8 mm	8 caracteres/segundo	0,03 - 0,33 mm	12,7 mm	200 dpi	Sim	Sim	Portátil padrão Fixa Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC
TMM4215	Um exclusivo e compacto múltiplo pino ergonômico marcador e incrivelmente rápido.	Espaço restrito Aperto confortável Marca muito rápido.	12,7 mm x 100 mm	4 caracteres/segundo	0.03 - 0.33 mm	12,7 mm	200 dpi	Sim	Sim	Portátil Padrão Fixa Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC
TMM4250	Ideal para aplicações em linha em ambientes de fabricação úmidos e sujos.	Ambientes úmidos Aplicações fixas Para espaço restrito.	12,5 mm x 60,8 mm	8 caracteres/segundo	0,03 - 0,33 mm	12,7 mm	200 dpi	Sim	Sim	Portátil padrão Fixa Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC
TMM5100	Equipado com seis pinos, o TMM5100 é um leve e compacto marcador de ponto.	Marcação rápida Envelope Compacto Ótimo para marcação VIN.	16 mm x 114 mm	6 caracteres/segundo	0,03 – 0,33 mm	16 mm	200 dpi	Não	Sim	Fixa Padrão Portátil Opcional	Botão fixo (TMC470) Merlin III c/ PC

INTERSYS®
Soluções em Codificação e Rastreabilidade Industrial